

BUTTERFLY PROFESSIONAL RANGE 3/8"

Product code	Codice prodotto	BUTTERFLY.001
Square drive	Attacco quadro	3/8"
Bolt range	Capacità bullone	M10
Max torque	Coppia massima	110 Nm (80 ft-lb)
Working torque	Coppia raccomandata	10-100 Nm - 10-75 ft-lb
Weight	Peso	0,53 kg - 1.17 lbs
Free speed	Velocità libera	12000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 0.374 in
Length	Lunghezza	139.8 mm - 5.5 in
Side to center	Ingombro centro lato	20 mm - 0.79 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,0 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.
La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Hammer mechanism: Two hammers (rocking dog clutch)
Tipo masse battenti: Two hammers (rocking dog clutch)
- Anvil type: with ring, without hole
Tipo albero: con anello, senza foro
- Air exhaust direction: through the handle
Direzione scarico aria: impugnatura
- Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR

APPLICAZIONI

- Industrial assembly
Montaggi industriali
- Mechanical workshops
Officine meccaniche

Easy-to-operate lever
Leva facile da azionare

Aluminium body
Corpo in alluminio



3-Positions power regulator
Registro di potenza a 3 posizioni

High performances and light weight
Alte prestazioni e peso leggero

AVAILABLE DISPONIBILE

BUTTERFLY XC - BUTTERFLY.002
with screwdriver connection
con attacco cacciavite

SQUARE DRIVE
ATTACCO QUADRO 1/4" FEM. HEX.

LENGHT
LUNGHEZZA 146,3 mm
5.75 in