

DP 1050 PROFESSIONAL RANGE 1/2"

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Product code | Codice prodotto | 001050.00001 |
| Square drive | Attacco quadro | 1/2" |
| Bolt range | Capacità bullone | M10-M16 |
| Max torque | Coppia massima | 700 Nm - 520 ft-lb |
| Working torque | Coppia raccomandata | 100-600 Nm - 80-450 ft-lb |
| Weight | Peso | 1,3 kg - 2.8 lbs |
| Free speed | Velocità libera | 9000 rpm |
| Impacts number | Numero impatti | 1150/min |
| Working pressure | Pressione di utilizzo | 6,3 bar - 91 psi |
| Air inlet | Ingresso aria | 1/4" NPT |
| Inner hose diameter | Diametro interno tubo | 8 mm - 0.315 in |
| Length | Lunghezza | 110 mm - 4.33 in |
| Side to center | Ingombro centro lato | 28.5 mm - 1.12 in |
| Vibration level - triaxial | Livello vibrazioni - triassiale | 12,1 m/s ² |
| Sound pressure level | Pressione sonora | 95 dB(A) |



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA






The package contains: hanger, grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: gancio di sospensione, grasso per masse battenti, olio per i motori degli avitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: jumbo
Tipo masse battenti: jumbo
-  Anvil type: with ring, without hole
Tipo albero: con anello, senza foro
-  Air exhaust direction: through the handle
Direzione scarico aria: impugnatura
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR APPLICAZIONI

-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Cars & services
Autofficine
-  Mechanical workshops
Officine meccaniche

The most compact 1/2" model!
Il modello da 1/2" più compatto!



Aluminium body
Corpo in alluminio

F/R Switch
Comando per cambio direzione

Rubber coated handle
Impugnatura rivestita in gomma

Device for left handed operators
Supporto per operatori mancini

Built in air power regulator
Registro di potenza incorporato